


Bundschraube  
GN 732.1  
als Lagerbolzen



<b>d<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>1</sub></b>				<b>l<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>2</sub> E8</b>	<b>d<sub>3</sub> -0,4</b>	<b>s -0,2</b>	<b>d<sub>4</sub></b>
M 6	50	60	70	80	40	6	12	8	6
M 8	50	-	-	-	40	8	16	10	8
M 8	60	70	80	100	45	8	16	10	8
M 10	50	-	-	-	38	10	20	12	10
M 10	60	-	-	-	46	10	20	12	10
M 10	70	80	100	120	50	10	20	12	10
M 12	50	-	-	-	35	12	25	14	12
M 12	60	-	-	-	42	12	25	14	12
M 12	70	-	-	-	52	12	25	14	12
M 12	80	100	120	130	60	12	25	14	12
M 16	70	-	-	-	49	16	32	18	16
M 16	80	-	-	-	59	16	32	18	16
M 16	100	-	-	-	77	16	32	18	16
M 16	120	140	160	-	80	16	32	18	16
M 20	100	-	-	-	75	20	40	22	20
M 20	120	-	-	-	95	20	40	22	20
M 20	140	160	-	-	100	20	40	22	20
M 24*	160	240	-	-	120	25	50	28	24

\* Diese Größe ist nicht in Edelstahl (NI) lieferbar.

**Ausführung**

- Stahl —
- Festigkeitsklasse 5.8
- gedreht
- brüniert
- **Edelstahl** **NI**
- nichtrostend, 1.4305
- gedreht
- matt gestrahlt
- *ISO-Passungen* → Seite 1873
- *Festigkeitswerte von Schrauben* → Seite 1874
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS-konform**

**Hinweis**

Augenschrauben GN 1524 haben ein längeres Gewinde als Augenschrauben DIN 444.

Als Lagerbolzen können bei den Größen M8, M10 und M12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.

siehe auch...

- *Bundschrauben GN 732.1* → Seite 951
- *Augenmuttern GN 444.2* → Seite 969

<b>Bestellbeispiel (Stahl)</b>		1	d <sub>1</sub>
1	<b>GN 1524-M12-100</b>	2	l <sub>1</sub>

<b>Bestellbeispiel (Edelstahl)</b>		1	d <sub>1</sub>
1	<b>GN 1524-M20-160-NI</b>	2	l <sub>1</sub>
2		3	Werkstoff