


**2 Kennziffer**  
2 mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912



**1** **1**

d <sub>1</sub> Bohrung B	s Vierkant V	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> Klemmgewinde	k Klemmlänge	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	t	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>3</sub>	y <sub>4</sub>	Klemmhebelset für d <sub>3</sub>
B 20	V 20	7	M 8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-M 8-45
B 25	V 25	7	M 8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-M 8-45
B 30	V 30	7	M 8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-M 8-45
B 40	V 40	11	M 10	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-M10-70
B 42	-	11	M 10	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-M10-70
B 45	V 45	11	M 10	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-M10-70
B 48	-	11	M 10	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-M10-70
B 50	V 50	11	M 10	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-M10-70

**Ausführung**

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - blank matt gestrahlt ○ **BL**
- Klemmbohrung unbearbeitet
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985 Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1656
- **RoHS-konform**

**Zubehör**

- Klemmhebelsets GN 911 → Seite 1390

**3**

**Hinweis**

Die Klemmbohrungen der Fußflansch-Klemmverbinder GN 171 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- *Konstruktionsrohre GN 990* → Seite 1161

**Bestellbeispiel**

**GN 171-B45-2-BL**

- 1** d<sub>1</sub> (s)
- 2** Kennziffer
- 3** Oberfläche

2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  
2.8  
2.9