



3 Form

E Hebel schräg

1

2

d ₁	d ₂ Gewinde		d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ Rastweg	l ₂ ≈	l ₃ ≈	t min.
21	M 6	M 8	13,5	8	20	33,5	1	59	4	75	70	11
24	M 8	M 10	16	10	25	40	2,5	75	4,5	101	96	14
28	M 10	M 12	19	12	30	48,5	4,5	89	4,5	116	110	17

Ausführung

- Edelstahl nichtrostend, 1.4305
Nabe und Schaft matt gestrahlt
- Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast schwarz, glänzend
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS-konform**

Auf Anfrage

- Hebel gerade (90°)

Hinweis

Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

siehe auch...

- *Verstellbare Spannhebel GN 212.3 (Stahl, brüniert)* → Seite 454

Bestellbeispiel

GN 212.5-24-M10-E

1	d ₁
2	d ₂
4	Form