



ELESA Original design MFH



1.1

1.2

1.3

1.4

1 d ₁	2 Länge l ±0,25	3 d ₂ Bohrung B	d ₃	h
9	30	B 3,5	12	27
10	40	B 3,5	15	33,5

2.1

Ausführung



- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 100 °C
- Farben (matt):
schwarz, RAL 9005 **● SW**
orange, RAL 2004 **● OR**
grau, RAL 7035 **● GR**
rot, RAL 3000 **● RT**
- weiß, RAL 9002, Cleanline **○ CL**
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Festigkeitswerte* → Seite 1843
- **RoHS-konform**

Hinweis

Fingergriffe GN 224.3 mit Bohrung B 3,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,2, wie z. B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen.

siehe auch...

- *Produktfamilie Cleanline* → Seite 17
- *Fingergriffe GN 224.1 (Stahl)* → Seite 164
- *Edelstahl-Fingergriffe GN 224.5* → Seite 164

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 Länge l
GN 224.3-10-40-B3,5-SW	3 d ₂
	4 Farbe

