



- 3 Form**
- A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
 - B Montage von der Bedienungsseite (nur für $d_1 = 28$)

d ₁	Länge l ±0,25							d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	t min.
	180	200	250	300	350	400	-							
20	180	200	250	300	350	400	-	M 6	-	24	12	42	54	12
28	200	250	300	350	400	500	600	M 8	M 6	25	14	50	66	15
30	200	300	350	400	500	600	1000	M 8	-	27	17	51	68	15

Ausführung

- Griffrohr Aluminium (Wandstärke 1,5)
- Grifffüße Zink-Druckguss
- Rohr kunststoffbeschichtet **SW**
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Grifffüße kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr **EL**
eloxiert, naturfarben
Grifffüße kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr **ES**
eloxiert, naturfarben
Grifffüße kunststoffbeschichtet silber, RAL 9006, strukturmatt
- Deckel Kunststoff, hellgrau
- Linsenschrauben ISO 7380-M6-20
Stahl, schwarz verzinkt
- Sechskantmuttern ISO 4032-M6
Stahl, verzinkt
- Unterlegscheiben DIN 125
Stahl, verzinkt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1834
- RoHS-konform

Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

Bei großen Griffllängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe Ø 28 (Form A) sind unter der Norm GN 333.9 → Seite 179 lieferbar.

Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20
- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 180
- Edelstahl-Rohrgriffe GN 333.5 → Seite 178
- Rohrgriffe GN 331 (mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 176
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 Länge l
	3 Form
	4 Oberfläche

GN 333.1-28-400-B-SW