



3 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

1

2

d ₁	Länge l ±0,25					d ₂	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	t min.
28	242	292	392	492	592	M 8	25	14	50	66	15

Ausführung

4

- Griffrohr
Aluminium (Wandstärke 1,5)
- Grifffüße (Abstützungen)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
- Deckel
Kunststoff
- Rohr / Grifffüße **● SW**
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Deckel
schwarz, matt
- Rohr **● ELS**
eloxiert, naturfarben
Grifffüße
schwarz RAL 9005, strukturmatt
Deckel
schwarz, matt
- Rohr **● ELG**
eloxiert, naturfarben
Grifffüße
silber, RAL 9006, strukturmatt
Deckel
hellgrau, matt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1616
- RoHS-konform

Auf Anfrage

- Sonderlängen

Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333.3 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Griffhängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.9 → Seite 155 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.3 werden unmontiert geliefert.

siehe auch...

- Griffrohre GN 930 → Seite 175

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche

GN 333.3-28-592-A-ELG

