



**3 Form**

- A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B Montage von der Bedienungsseite

Linsenschraube ISO 7380  
 Unterlegscheibe DIN 125  
 Sechskantmutter ISO 4032  
 Edelstahl, 1.4301

**1** **2**

b	l <sub>1</sub> ±0,5	a	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	t min.
36	200	24	M 8	60,5	79,5	5	222	178	38	15
36	250	24	M 8	60,5	79,5	5	272	228	38	15
36	300	24	M 8	60,5	79,5	5	322	278	38	15
36	350	24	M 8	60,5	79,5	5	372	328	38	15
36	400	24	M 8	60,5	79,5	5	422	378	38	15
36	500	24	M 8	60,5	79,5	5	522	478	38	15
36	600	24	M 8	60,5	79,5	5	622	578	38	15
36	800	24	M 8	60,5	79,5	5	822	778	38	15

**Ausführung**

- Griffrohr Aluminium
- Grifffüße Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
- Rohr kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt Grifffüße schwarz, RAL 9005, strukturmatt **● SW**
- Rohr eloxiert, naturfarben Grifffüße schwarz, RAL 9005, strukturmatt **● EL**
- Rohr eloxiert, naturfarben Grifffüße silber, RAL 9006, strukturmatt **● ES**
- Deckel Kunststoff, hellgrau
- RoHS-konform

**4**

**Hinweis**

Ovalrohrgriffe GN 335 zeichnen sich durch das um 45° geneigte Griffprofil aus. Mit dieser Anordnung ergibt sich bei verschiedenen Anwendungen, z. B. Schiebetüren, ein angenehmes, ergonomisches Greifen.

Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmutter und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Dadurch können **Sonderlängen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

siehe auch...

- Ovalrohrgriffe GN 334 (Montage von der Rückseite) → Seite 188
- Ovalrohrgriffe GN 334.1 (Montage von der Bedienungsseite) → Seite 189
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

**Bestellbeispiel**

**GN 335-36-500-A-SW**

<b>1</b>	<b>b</b>
<b>2</b>	<b>l<sub>1</sub></b>
<b>3</b>	<b>Form</b>
<b>4</b>	<b>Oberfläche</b>