



Länge l ±0,25	h ₁	h ₂
100	34	43
120	34	43
180	34	43

Ausführung

- Stahl verchromt **CR**
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4305
 - matt gestrahlt
- Sechskantmuttern ISO 8675-M10x1 Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben DIN 125 Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1656
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1618
- **RoHS-konform**



Hinweis

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefederten Druckbolzen arretiert.

siehe auch...

- *Schalen-Klappgriffe GN 425.8 (mit Arretierung oder Federrückstellung)* → Seite 144
- *Klappgriff GN 825.1 (Kunststoff, mit Federrückstellung)* → Seite 148

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 425.2-120-CR

- 1 Länge l
- 2 Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 425.2-180-NI

- 1 Länge l
- 2 Werkstoff