



<sup>2</sup> d <sub>1</sub>	<sup>3</sup> Länge l ±0,5		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	r	t min.
12	125	160	M 5	12,8	51	14	12
16	160	200	M 6	16,8	59	18	12

**Ausführung**

- Edelstahl
  - nichtrostend, 1.4404 (A4) **A4**
  - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
  - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- Dichtringe
  - Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (H-NBR)
  - blau
  - temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  - Härte 85 ±5 Shore A
  - FDA-konform
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS-konform

**Hinweis**

Edelstahl-Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine traumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

siehe auch...

- Produktfamilie *Hygienic Design* → Seite 18
- Dichtringe *Hygienic Design* GN 7600 → Seite 1404

Bestellbeispiel	<sup>1</sup> Werkstoff
	<sup>2</sup> d <sub>1</sub>
<b>GN 429-A4-12-160-MT</b>	<sup>3</sup> Länge l
	<sup>4</sup> Oberfläche