



1

2

3

| d ₁ | d ₂ | Länge l | | | d ₃ | h | k | t min. |
|----------------|----------------|---------|----|----|----------------|----|------|-----------|
| 20 | M 5 | 10 | 16 | - | 14 | 13 | 8,5 | 8 |
| 24 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 16 | 15 | 10,5 | 9 |
| 28 | M 8 | 16 | 20 | 30 | 18 | 17 | 12,5 | 10 |

Ausführung

- Edelstahl-Feinguss
- nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt
- hochglanz poliert
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- *RoHS-konform*

MT

PL

4

Hinweis

Die Ausführung des Rändels machen Edelstahl-Rändelmuttern GN 536 und Edelstahl-Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.

siehe auch...

- *Edelstahl-Rändelmuttern DIN 6303* → Seite 605
- *Edelstahl-Rändelmuttern DIN 466* → Seite 606
- *Edelstahl-Rändelschrauben DIN 464* → Seite 607

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 535-28-M8-20-MT

| | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Länge l |
| 4 | Oberfläche |

Bestellbeispiel (Innengewinde)

GN 536-20-M5-PL

| | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 4 | Oberfläche |