



- 1 Form**
- ST** Kunststoff (KT)
Thermoplast (Polyamid PA)
 - SK** Kunststoff (KU)
Duroplast (PF)

d ₁	d ₂	Länge l ≈ GN 6336.4														Länge l ≈ GN 6336.5						d ₃	h ₁	h ₂
		Form ST														Form SK								
25	M 5	10	15	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	20	25	30	12	16	8	
25	M 6	10	16	20	25	30	35	45	60	-	-	-	-	-	-	10	16	20	25	30	12	16	8	
32	M 6	10	16	20	25	30	35	45	60	16	20	25	30	35	45	10	16	20	25	30	14	20	10	
32	M 8	16	20	25	30	35	40	50	55	-	-	-	-	-	-	20	25	30	40	-	14	20	10	
40	M 8	16	20	25	30	35	40	50	55	16	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	18	25	13	
40	M 10	15	20	25	30	35	40	45	55	-	-	-	-	-	-	20	25	30	45	55	18	25	13	
50	M 10	15	20	25	30	35	40	45	55	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	22	32	17	
50	M 12	20	25	30	35	40	50	60	-	-	-	-	-	-	-	30	40	50	-	-	22	32	17	
63	M 12	20	25	30	35	40	50	60	-	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	26	40	21	
80	M 16	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	35	50	25	

Ausführung

- **GN 6336.4**
 - Schraube Stahl
verzinkt, blau passiviert
 - Griff (Form ST)
Thermoplast (Polyamid PA)
schlagfest, schwarz matt
 - Griff (Form SK)
Duroplast, schwarz glänzend

- **GN 6336.5**
 - Schraube Edelstahl, nichtrostend
M6 ... M10: 1.4567
M12: 1.4305
 - Griff (Form ST)
Thermoplast (Polyamid PA)
schlagfest, schwarz matt

- **Kunststoff-Eigenschaften** → Seite 1876
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 1883
- **RoHS-konform**

Hinweis

Sterngriffschrauben GN 6336.4 / GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L.

siehe auch...

- **Sterngriffschrauben GN 6336.10 (mit MS- / KU-Druckzapfen)** → Seite 520
- **Sterngriffschrauben GN 6336.12 (mit beweglichem Druckstück)** → Seite 521
- **Sterngriffschrauben GN 6336.13 (mit Verliersicherung)** → Seite 523
- **Sterngriffschrauben GN 6336.4 mit Verliersicherung GN 111.7**
→ Seite 1812

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)		1 Form
GN 6336.4-SK-32-M6-25 		2 d₁
		3 d₂
		4 Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)		1 Form
GN 6336.5-ST-63-M12-60 		2 d₁
		3 d₂
		4 Länge l