



3 Form (Gleitpaarung)

- N** Messing / Stahl nachschmierbar
- W** Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei

1 2

d ₁ H7	d ₂	Links-gewinde	b ₁ -0,12	b ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	w Kippwinkel
5**	M 5	M 5L	8	6	7,7	18	33	42	20	13°
6	M 6	M 6L	9	6,75	8,9	20	36	46	22	13°
8	M 8	M 8L	12	9	10,4	24	42	54	25	14°
10	M 10	M 10L	14	10,5	12,9	28	48	62	29	13°
12	M 12	M 12L	16	12	15,4	32	54	70	33	13°
14	M 14	M 14L	19	13,5	16,8	36	60	78	38	16°
16	M 16	M 16L	21	15	19,3	42	66	87	40	15°
18	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5L	23	16,5	21,8	46	72	95	44	15°
20	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5L	25	18	24,3	50	78	103	47	14°
22	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5L	28	20	25,8	54	84	111	51	15°
25	M 24 x 2	M 24 x 2L	31	22	29,6	60	94	124	58	15°
30*	M 30 x 2	M 30 x 2L	37	25	34,8	70	110	145	71	17°

* nur in Form W lieferbar ** d₁ = 5 bei Form N nicht nachschmierbar

Ausführung

- Gehäuse Stahl
 - verzinkt, blau passiviert
 - d₁ = 5 bis 12: gedreht
 - d₁ = 14 bis 25: geschmiedet
- Gleitpaarungen
 - Form N (nachschieferbar)
 - Lagerschale
Messing, CuZn40Al1
 - Innenring
Stahl, 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert
 - Form W (wartungsfrei)
 - Lagerschale
Stahl, verzinkt
mit PTFE-Einlage
 - Innenring
Stahl, 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert

• ISO-Passungen → Seite 1873

• RoHS-konform

Hinweis

Gelenkköpfe GN 648.2 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

siehe auch...

- Weitere Erläuterungen zu Gelenkköpfen, sowie Tragzahlen → Seite 1462
- Edelstahl-Gelenkköpfe mit Schraube GN 648.6 → Seite 1467
- Gelenklager GN 648.8 → Seite 1468

Auf Anfrage

- schmale Ausführung, (ISO 12240-1, Maßreihe E)

Bestellbeispiel

GN 648.2-10-M10L-W

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Form

