



1

2

b_1	$l_1 \pm 0,25$	a	b_2	d	$h -1$	$l_2 \approx$	l_3	$l_4 \approx$
26	350	17	14	M 8	69	526	328	17
26	450	17	14	M 8	69	632	428	20

Ausführung

3

- Griffbogen
Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Endstücke (für SW und SR)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Gewindestift
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
verzinkt, blau passiviert
- Sechskantmuttern ISO 4032-M8
Stahl, verzinkt
- Unterlegscheiben DIN 125
Stahl, verzinkt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1840
- RoHS-konform

Hinweis

siehe auch...

- Bogengriffe GN 565.4
(Aluminium, Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 158
- Maschinengriffe GN 428 (Aluminium) → Seite 157

Bestellbeispiel

GN 665-26-450-SW

1	b_1
2	l_1
3	Oberfläche