



**2 Form**

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienungsseite



$l_1 \pm 0,25$ GN 728	$l_1 \pm 0,25$ GN 728.5	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>
120	120	22,5	M 6	6,4	11	42,5	6,5	147	108	8	10	6,5
180	-	27	M 8	8,4	13,5	47,5	7,5	214	165	10	12	8,5

**Ausführung**

- **GN 728**  
Aluminium-Druckguss
  - kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
  - blank ● **BL**  
durch Gleitschliff  
behandelte Oberfläche
- **GN 728.5**  
Edelstahl-Feinguss
  - nichtrostend, 1.4308
  - matt gestrahlt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1842
- **RoHS-konform**



**Hinweis**

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 / GN 728.5 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.

siehe auch...

- *Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme* → Seite 20
- *Bügelgriffe GN 528*  
(Kunststoff, Montage von der Bedienungsseite) → Seite 116
- *Bügelgriffe GN 528.1*  
(Kunststoff, Montage von der Rückseite) → Seite 117
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965* → Seite 1814
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968* → Seite 1824

Bestellbeispiel (Aluminium)

**GN 728-120-A-SW**

- 1  $l_1$
- 2 **Form**
- 3 **Oberfläche**

Bestellbeispiel (Edelstahl)

**GN 728.5-120-B**

- 1  $l_1$
- 2 **Form**