



ELESA Original design TSLA / TSLB

**2 Form**

- D** Befestigung mit 4 Langlöcher
- E** Befestigung mit 2 Bohrungen

1		1	
d Bohrung B	für Rohr-Außen-Ø	handelsübliche Bezeichnung in Zoll	
Form D	Form E		
B 42,4	-	42,4	1 1/4"
B 48,3	B 48,3	48,3	1 1/2"
B 60,3	-	60,3	2"

**Ausführung**

- Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 100 °C
  - schwarz, matt
- Sechskantschrauben DIN 931  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 934  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS-konform**

**Auf Anfrage**

- Form D mit Vierkant 45 x 45

**Hinweis**

siehe auch...

- *Fuß-Klemmverbinder GN 163 (Aluminium)* → Seite 1512
- *Konstruktionsrohre GN 990* → Seite 1603

**Bestellbeispiel**

GN 87-B60,3-D

1 d

2 Form